

EMR 1050

CARACTERISTICAS



- La gama EMR de Trelleborg está diseñada para optimizar la productividad en aplicaciones de construcción críticas, ofreciendo mayor protección contra daños y durabilidad, mientras que el dibujo multisuperficie de la banda de rodamiento proporciona un control y un agarre perfecto cuando más se necesitan, bien sea sobre arena, roca, grava o tierra.
- La fuerte carcasa radial y el compuesto de última generación aseguran una larga vida útil, a la vez que proporcionan una distribución equitativa de la carga para una conducción confortable, manteniendo un bajo consumo de combustible.
- Diseñada para aplicaciones de cargadores, la gama EMR 1050 es la mejor solución para minas a cielo abierto y canteras, minas subterráneas, residuos y reciclaje, así como para aplicaciones de construcción severas.



Medida	Modelo	Profundidad de grabado	Ancho de sección	Ancho de Rin	LI/SS	Diámetro Exterior	Capacidad de carga	Presión de inflado
		mm	mm			mm	kg	PSI
20.5 R 25	EMR 1050 TL	85.0	525	17.00/2.0-25	193 A2	1.542	11500	83
23.5 R 25	EMR 1050 TL	90.0	609	19.50/2.5-25	201 A2	1.668	14.500	83
26.5 R 25	EMR 1050 TL	97.0	676	22.00/3.0-25	209 A2	1.792	18.500	83