FRUN-FOUR

CARACTERISTICAS

- Diseño no direccional con costillas continuas tanto en el centro como en los hombros para un rodamiento suave.
- El compuesto de goma premium resiste cortes, pinchazos y abrasión.
- Construcción doble correa de acero para un desgaste duradero y uniforme.
- Capas de nylon enrolladas en espiral, sin juntas, máxima refinación y durabilidad.
- La construcción de paredes laterales de alta resistencia ofrece un manejo y rendimiento receptivos bajo una aplicación comercial exigente.

Medida	LI	Símbolo velocidad	Lonas	Profundidad de grabado	Ancho de Sección	Diámetro Exterior	Capacidad de carga kg		Presión de inflado
		(Km/h)		mm	mm	mm	S	D	PSI
265/65 R17	112	H(210)	4PR	8.5	272	776	1120		51
235/65 R17	104	H(210)	4PR	8.2	240	738	900		51
235/60 R17	102	H(210)	4PR	7.9	240	714	850		44
225/65 R17	102	H(210)	4PR	8.2	228	724	850		44
225/60 R17	99	H(210)	4PR	7.9	228	702	775		44
235/60 R16	100	H(210)	4PR	7.9	240	688	800		44
265/70 R15	112	H(210)	4PR	8.2	272	753	1120		51