



FRUN - ONE

CARACTERISTICAS



- Cuenta con 4 surcos circunferenciales resistentes al hidro planeo en condiciones de lluvia.
- Surcos con profundidades variables proveen una flexibilidad controlada de elementos, asegurando un excelente manejo y rebajando el nivel de ruido de la llanta.
- Cuenta con un balanceo optimo de tracción en mojado, seco y una baja resistencia al rodamiento, mejorando el consumo de combustible.

								
Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Sección mm	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI
225/60 R16	98	H(210)	4PR	7.9	228	676	750	44
215/60 R16	99 XL	H(210)	4PR	7.9	221	664	775	50
215/55 R16	97 XL	W(270)	4PR	7.9	226	642	730	50
215/55 R16	93	V(240)	4PR	7.9	226	642	650	44
205/60 R16	92	V(240)	4PR	7.9	209	652	630	44
205/60 R16	92	H(210)	4PR	7.9	209	652	630	44
205/55 R16	94 XL	W(270)	4PR	7.9	214	632	670	50
205/55 R16	91	V(240)	4PR	7.9	214	632	615	44
195/55 R16	91 XL	V(240)	4PR	7.7	201	620	615	50
195/55 R16	87	V(240)	4PR	7.7	201	620	545	44
205/65 R15	94	H(210)	4PR	7.9	209	647	670	44
205/60 R15	91	H(210)	4PR	7.9	209	627	615	44
195/65 R15	91	V(240) H(210)	4PR	7.9	201	635	615	44
195/60 R15	88	V(240) H(210)	4PR	7.5	201	615	560	44
195/55 R15	85	V(240)	4PR	7.7	201	595	515	44
195/50 R15	82	V(240)	4PR	7.7	201	577	475	44
185/65 R15	88	H(210)	4PR	7.5	189	621	560	44
185/60 R15	88 XL	H(210)	4PR	7.5	189	603	560	50